



Pris: 3 285:-

CLT Mini

Tekniska data: Effekt 400-1200 W
 Volymström max 2800 l/min
 Undertryck max 20000 Pa
 Filtersäcksvolym max. 10/7,5 l
 Mått (l x b x h) 440 x 340 x 420 mm
 Anslutningseffekt eluttag max. 2400 W



Pris: 3 580:-

CLT MIDI

Tekniska data: Effekt 400-1200 W
 Volymström max 2800 l/min
 Undertryck max 20000 Pa
 Filtersäcksvolym max. 15/12,5 l
 Mått (l x b x h) 440 x 340 x 470



Pris: 4 860:-

CLEANTEX CTL 26 E

Tekniska data: Effekt 350-1200 W
 Volymström max 3900 l/min
 Undertryck max 24000 Pa
 Filtersäcksvolym max. 26/24 l
 Mått (l x b x h) 630 x 365 x 540 mm



Dammsugarslangar 3,5 m

27 mm antistatisk sugslang med kopplingar **950:-**
 27 mm antistatisk slang med kopplingar och elkabel **1 300:-**
 36 mm antistatisk slang med svivelkoppling och anslutningsmuff **1 400:-**

Dammsugarpåsar

Filtersäck 5st/förp. CT-Mini **160:-**
 Filtersäck 5st/förp. CT-Midi **225:-**
 Filtersäck 5st/förp. "Selfclean" FIS-CT 26 **350:-**

Tillbehör slipmaskiner



Rotex 90
 Slipplatta fast fix - hård **280:-**
 Slipplatta fast fix - mjuk **280:-**



• Slipplatta trekant **235:-**
 3 modeller



Planslip
 • Slipplatta - RTS 400 **225:-**
 • Slipplatta - DTS 400 **255:-**



Rondellslipmaskin RAS 115
 • Slipplatta 115 mm **215:-**
 • Elastic-slipplatta 115mm **125:-**
 för anv. av fiberplattor
 • Fiberplatta 115 - **85:-**
 - Universal / M8



Rotex 125 & 150
 • Slipplatta Fast Fix 125 **355:-**
 • Slipplatta Fast Fix 150 **430:-**

För hela Festools sortiment se www.festool.se

För hela Festools sortiment se www.festool.se

Nyhet!



RO 90 DX FEQ-Plus

RO 90 DX FEQ-Plus - Slip- & polermaskin
Fyra maskiner i en för grovslipning, finslipning, deltaslipning och polering.

Effekt 400 W
Varvtal ROTEX-kurvbana 260-520 min
Varvtal excenterrörelse 3500-7000 min

4 170:-



Rotex 125 FEQ - Plus

1.Grovslipning 2.Finslipning 3.Polering.
Gör andra slip- och polermaskiner överflödiga.Smidig och väldigt lätthanterlig. Integrerat dammsug.

Effekt: 500 W Vikt: 1,6 kg

4 325:-



Rotex RO 150 FEQ-Plus

Minimerar anskaffningskostnaden - tre maskiner i en:
Grovslip- finslip- och polermaskin. Snabb omkoppling mellan grov- och finslip.Skonsamhet mot arbetsmaterialet tack vare inbyggd skivbroms.

Effekt: 500 W, Vikt: 2 kg

5 110:-



Planslip RTS 400 & Deltaslip DS400EQ

Lätt och ergonomiskt formgiven för enhandsmanövrering.
Steglöst inställbar reglerelektronik med konstant varvtal.
Kantskyddet mot skador sparar mycket tid och man slipper efterbearbetning när man slipar hörn och andra svåråtkomliga ställen. Dammsugaranslutning.

Effekt 200 W. Vikt 1,1 kg

2 710:-



RAS 115.04 E-Set

Liten med anpassat varvtal speciellt för bortslipning av färg. Ergonomiskt utformad med bekväm smal husdiameter, endast 58 mm. Snabbt byte av slipplattor med bara en knapptryckning. Integrerat dammsug.

Effekt: 500 W Vikt 1,6 kg

3 710:-



För hela Festools sortiment se www.festool.se



Kittfräs KF 5 EBQ-Plus

Proffset på fönsterreovering

- Inga skador på grund av glassplitter, spik eller kittrester tack vare splitterskyddet av metall

Effekt: 1010 W
Tomgångsvarvtal: 10000-24000 min⁻¹
Snabbjustering av fräsdjup: 55 mm

7 090:-



Skruvdragare CXS Li 2,6 Plus

- FastFix-system och CENTROTEC- snabbbytessystem
- 12-stegs vridmomentinställning och -frånkoppling för exakt skruvning
- Senaste litiumjontekniken för lång drifttid

Batterispänning: 10,8 V
Tomgångsvarvtal: 1:a/2:a växeln 0-430 - 0-1300 varv/min

2 505:-



Sticksåg PS300EQ-Plus

Mycket effektiv, elektroniskt reglerbar och med tredubbel styrning av sågbladet ger exakta och vinkelräta snitt. Ineffekt 720W. Gering 0- 45°. Sågdjup i trä upp till 85mm beroende på sågblad. Dammutsug. Levereras med 2 st. sågblad och splitterskydd i Systainer.

Vikt: 2,2kg.

2 335:-



Elhyvel EHL65E

En kompakt enhandshyvel. Spiralstål med skärande snitt. 65mm hyvelbredd och snabbt stålbyte. Skärdjup 0-4mm och falsdjup max 23mm.

Vikt: 2,4 kg

2 505:-

Extra Hyvelstål

145:-



Sänksåg TS 55 R EBQ-Plus-FS

FastFix för enkelt och snabbt sågklingsbyte och materialanpassat arbete
Fjädrande lagrad klyvkniv för obehindrade sänksnitt.
Snabbroms för säkert och bekvämt arbete.
Verktyslös spelinställning på styrskenan.

Effekt: 1200 W
Tomgångsvarvtal: 2000-5200 min⁻¹
Sågklingans diameter: 160 mm

4 755:-