

# Trälagningshjälpmedel



## Trälagningsmassa Polysoft

Tvåkomponents trälagningsmassa Polysoft baserad på polyester. Lagar och fyller ut all slags trä, stål, sten, plas och cement. Blandas väl förslagsvis med doseringsapplikator. Är öppen och kan bearbetas i 20 min. Går bra att sandpappra efter 30 min.

1,5 kg

153 :-/st



## Doseringsutrustning för trälagningsmassa

Doseringsapplikator för Trälagningsmassa Polysoft.

825 :-/st



## Trälím - CosmoColl FL44

CosmoColl FL44 är ett 1-komp. trälím för fönster och allround bruk. D4-lím som uppnår D4-klass utan att man behöver tillsätta en härdare och är godkänt enl. IFT-riktlinjer för límning av träfönster. Det är ett fylltigt, högkvalitativt, extra vattentåligt trälím med lång brukstid av 6 mån. Lämpar sig för límning av fönster, köksinredning, bad- och duschinreden, skärbräden, vattenkar, möbler och mycket mera. Límmar både mjuka och hårda träslag. Certifierat av Rosenheim institutet för fönsterteknik där D4-kvaliten bekräftades

### Förpackningar:

30kg hink

Tillbehör: Easy Pump för enkel tömning av 30kg hink

2 294:-

1 884:-



## Trälím CosmoColl FL37

Vattenbaserat 1-Komp. D3 Lím för fönster och allround trälímning. Ett extra starkt och värmehållfast lím som lämpar sig för límning av fönster, köksinredning, bad- och duschinredning, möbler mm. Límmar både mjuka och hårda träslag. FL37 är godkänt enligt IFTs riktlinjer för límning av träfönster.

### Förpackningar:

500 ml

145:-



## Fuktkvotmätare BES Bollmann Easy

Fuktkvotmätare för trä och träbaserade material. Mäter snabbt och exakt (+-1%) och ger värdet på en lättavläst "termometerskala". Mätområde för trä 6 - 44%. Inbyggt funktionstest.

2 500:-



## Bacho 300

En liten profssåg för sågning i många olika slags material såsom aluminium, plast, laminat och trä. En fintandad såg ger fina snitt vid ex. karmsågning. Tandspetshärdad.

197:-



## Bahco Nobex - Geringsstöd

För styrning av fogsvars vid kapning och gering. Fasta lägen för 45 och 90 grader. Graderad skala med låsratt för fixering i valfritt läge.

210:-