



## Fresh ventil F-40

Estetiskt mycket smakfullt tilluftsdon med modern design för montage i fönsterbåge eller karm. Ventilen har en unik konstruktion med front som fungerar både som luftriktare och spjäll. Filter som standard, dolda skruvfästen, enkel reglering.

Invändig del -	<b>118:-</b>
Utvändig del -	<b>50:-</b>
Komplett del -	<b>170:-</b>



## Fresh ventil F-32

Invändig del steglöst reglerbar.

### Snabbfakta

Produkt	Fresh F-40	Fresh F-32
Kapacitet vid 10 Pa spalt	9,2 l/s	9,2 l/s
Håltagning spalt	350 x 12	350 x 12
Håltagning hålråd	24 st x 10mm	24 st x 10mm
Material	Plast	Plast
Färg	Vit	Vit

  

Invändig del -	<b>87:-</b>
Utvändig del -	<b>38:-</b>
Komplett del -	<b>135:-</b>



## AL-dB - Ljuddämpande

En modernt designad ljudventil från Fresh. Strängpressad aluminium, steglös reglering plus filter.

### Snabbfakta

Produkt	AL-dB 450/40	AL-dB 800/42
Kapacitet vid 10 Pa spalt	6,2 l/s	5,0 l/s
Kapacitet vid 10 Pa spalt	6,2 l/s	4,4 l/s
Ljudreduktion D n.e.w	40 dB	42 dB
Håltagning spalt	350 x 12	350 x 12
Håltagning hålråd	22 st x 12mm	22 st x 12mm
Material	Aluminium	Aluminium
Färg	Vit	Vit

  

	<b>675:-</b>	<b>850:-</b>
--	--------------	--------------



## FL-dB (42dB ljudreduktion)

För placering i invändig fönstersmyg. Kan levereras måttbeställt till önskat mått.

**offereras**



## Borrmall för håltagning

- |  |              |
|--|--------------|
| 1.) - Håldiameter Ø 8 mm/ 44 st borrhål  | <b>320:-</b> |
| 2.) - Håldiameter Ø 10 mm/ 36 st borrhål | <b>370:-</b> |



## Spiralborr 9526

Passar för borrarväng och bormaskin, ger helt raka hål.

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| (A) Ø 8mm (B) längd 230mm (C) 150mm  | <b>104:-</b> |
| (A) Ø 10mm (B) längd 230mm (C) 150mm | <b>115:-</b> |



## Spiralborr 9527 - (extra lång modell)

Passar för borrarväng och bormaskin, ger helt raka hål.

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| (A) Ø 8mm (B) längd 400mm (C) 300mm  | <b>226:-</b> |
| (A) Ø 10mm (B) längd 400mm (C) 300mm | <b>230:-</b> |

