

FOGSKUM - FLEX



Fogskum - Flex

Fogskum Flex är ett flexibelt fogskum med stort temperaturintervall. Detta innebär att det är mjukare än ett standardskum efter härdning. Fönstret, dörren kan därför utan problem justeras efter härdning. Flexibiliteten hindrar dessutom omgivande byggnadsdelar från trycksador.

Användningsområde:

För tätning, värme och ljudisolering vid installation av fönster och dörrar samt vid övriga byggkonstruktioner.

Tekniska specifikationer:

Temperaturen på flaskan ska vara mellan +5°C och +25°C. Kan användas ner till -10°C lufttemperatur, bäst resultat vid +20°C

Egenskaper:	
Övermålningsbarhet:	Kan övermålas med alla typer av färger.
Bearbetningstid:	30 - 40 minuter
Förpackning:	12 x 750ml
Färger:	Gulvit

Teknisk data:			
Lagringstid:	12 månader	Genomhärdning:	18 tim vid 23°C
Rörelseupptagningsförmåga:	40 %	Ljureduktion:	60 dB
Flampunkt:	400°C	U-värde:	0,034 W/(m*K)
Volymökning/expansion:	max - 5% / 30%	Brottstojning:	40%
Appliceringstemperatur:	- 10° — + 30° C	Densitet:	20-25 Kg/m3
Temp. beständighet:	- 40° till +130° C		

Begränsningar:

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär. Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet