

AKRYL - 36



Akrylfog - 36

Nordwind Akryl är en enkomponents plastoelastisk fogmassa som kan användas till in- och utomhusfogning före målning, tätning av dörrar och fönster m.m. Massan fäster väl på de flesta material och har hög UV-resistens.

Sprickfri

Efter härdning bildar fogen en hård och stabil yta vilket medför att övermålad färg inte spricker på fogen.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering. Kan övermålas efter 1-24 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur. Kan övermålas med de flesta typer av färg, men testa alltid färgen på fogmassan först!

Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas med alla typer av färger.

Härdsystem: Akryl, härdar genom avdunstning av vatten.

Förpackning: 12 x 310ml patron

Färger: Vit, grå, transparent.

Teknisk data:

Torrhalt: 85%

Rörelseupptagningsförmåga: 10 %

Modulbarhet: 0,40 - 0,50 N/mm²

Frostsäker transport: - 18° max 10 dagar

Appliceringstemperatur: +5° - +30° C

Temp. beständighet: - 30° till +75° C

Akrylfog -36

Lagringstid: 12 månader

Ythärdning: 15 min

Shore A: 36 Shore A

Krympning: 10%

Brottstojning: 300%

Densitet: 1,70 g/ml

Begränsningar:

Rekommenderas inte för fog under kontinuerlig vattenkontakt och inte heller för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär.

Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet