

SILIKON-A



Silikon - A

Nordwind Silikon-A är en bygg-, glas- och sanitets silikon. Silikon A är en neutral alkoxybaserad silikonfogmassa med hög elasticitet, god vidhäftning, lång hållbarhet och utmärkta bearbetningsegenskaper.

Egenskaper:

Fäster väl på material som glas, keramik, emalj, glaserat kakel och klinkers, lackat eller målat trä och många plaster såsom epoxider, polyester, polykarbonater. Lämpar sig för sanitära utrymmen.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering. Icke porösa ytor bör rengöras med lösningsmedel med en icke luddig bomullsduk. Lösningsmedelsrester tas bort innan avdunstning med en ren duk.

CE KLASS

Bygg - 25LM

Glas - 25LM

Sanitär - XS 1

Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Ej övermålningsbar.

Härdsystem: Alkoxy baserad neutral silikon.

Förpackning: 12 x 290 ml patron

Färger: Vit, grå, transparent.

Teknisk data:

Lagringstid: 12 månader

Rörelseupptagningsförmåga: 25 %

Dammtorr: 20 - 45 min

Härdningstid: 2-3mm/24h

Shore A: 19

Krympning: +-10%

Appliceringstemperatur: +5° - +40°C

Brottstojning: 500%

Temp. beständighet: -40° till +120° C

Densitet: 1,0 g/cm³

Begränsningar:

Rekommenderas inte för fog under kontinuerlig vattenkontakt och inte heller för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär.

Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet