

SUPERFIX



Superfix

Nordwind Superfix är en hybridpolymer med mycket hög prestanda som passar att både limma och foga med. Fri från farliga ämnen såsom isocyanater och lösningsmedel.

Användningsområde

Fogen kan användas både som lim och fogmassa. Massan bildar en mycket stark fog som fäster väl på de flesta material och har hög UV-resistens samt väder- och kemikaliebeständighet. Bildar en hård yta efter härdning vilken är övermålningsbar med de flesta färger.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering. Kan övermålas efter 15 minuter beroende på luftfuktighet och temperatur. Kan övermålas med de flesta typer av färg, men testa alltid färgen på fogmassan först!

Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas de flesta typer av färger.

Härdsystem: Hybridpolymer, härdar med luftens fuktighet.

Förpackning: 12 x 290 ml patron

Färger: Vit, svart

Teknisk data:

Lagringstid: 12 månader

Härdningstid: 2,5-3 mm / 24h

Ythärdning: 5-10 min

Drag styrka: 3,2 N/mm²

Shore A: 60

Appliceringstemperatur: +5° - +40° C

Brottstojning: 150%

Temp. beständighet: -40° till +80° C

Densitet: 1,55 g/ml

Begränsningar:

Rekommenderas inte för fog under kontinuerlig vattenkontakt och inte heller för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär.

Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet