

Fönstermontage

Vi har ett komplett program för montering av fönster!

Tätningstejp

3M Fast - F Tape 8067

Är en godkänd ersättare till fogmassor för tätning invändigt mot rummet som lufttätning av fönster & dörrar. Tejpen åstadkommer permanent lufttätning och förhindrar fukt vid de angivna områdena. Produkten kan användas både på inner- och ytterväggar.


Produktfördelar:

- Tejpen har omedelbar vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial
- Den kan appliceras i temperatur ner till -18°C
- Klarar upp till 6 månaders UV-resistens

8067E FAST-F lufttätningstejp som tätar luftläckage för de flesta användningsområden.

8068E FAST-G trådarmerad lufttätningstejp

8069E FAST-D dubbelhäftande lufttätningstejp



Drevlist

Remspan klipps av i lagom längd och träs in i spalten mellan karm och sidostycke. På 1-3 timmar expanderar remspan till sin fulla tjocklek på 30 mm. Remspan förblir elastisk och fönstret kan efterjusteras utan problem. CC-Fönsterdrev består av finporig skumplast som pressats samman till en tjocklek av 2 mm.

Dimensioner **30mm x 20 mm - 30 mm x 90 mm**

30 mm x 20 mm	10,35:-	12,25:-	90 st
30 mm x 60 mm	19,20:-	24:-	36 st (1 lager)
30 mm x 90 mm	26,20:-	32,80:-	24 st

Värmeisolerande 0,033 W(m2k)
Ljudegenskaper över 50dB

