

# Bottningslist

## Nordwinds bottningslist - Hål & Full



Nordwinds Bottningslist är tillverkad av polyetencellplast med helt slutna celler vilket ger mycket låg fuktabsorption och god värmeisoleringsförmåga. Bottningslistan används som bottnings- material och drevningslist i rörelsefogar tillsammans med alla typer av kallapplicerade fogmassor. För rätt dimension bör listens diameter vara ca 30% större än fogbredden

### Produktegenskaper:

- Extruderad oförnätad polyetencellplast (LDPE) med helt slutna celler
- Densitet: 22 kg/m<sup>3</sup> ± 5 kg/m<sup>3</sup>
- Vattenabsorption: <1 Vol.% enligt ISO62
- Temperaturområde : -40°C till 100°C • Åldersbeständighet : >50 år
- Brandklass: (EN 13501-1)

### Produktfördelar:

- Slutna celler
- Låg fuktabsorption
- Speciellt framtagen för kallapplicerade fogmassor
- Alkalibeständig och åldersbeständig
- Hög värmeisoleringsförmåga
- Mycket god beständighet mot olja, bensin och lösningsmedel

Dimensioner:		
Dimension	Förp/m	Form
6 mm	1500	Ohålad
8 mm	900	Ohålad
10 mm	600	Ohålad
15/16 mm	250	Hålad
20 mm	150	Hålad
24/25 mm	100	Hålad
30 mm	80	Hålad
35 mm	180	Hålad
40 mm	120	Hålad
50 mm	90	Hålad

