

# FÖNSTERKITT-PRO

*Nyhet med  
10 Års garanti!*



## FÖNSTERKITT -PRO

Fönsterkitt -Pro är ett fönsterkitt baserat på hybrid polymer med mycket hög kvalitet för enkelglasning av fönster.

Kittet är både lätt att applicera och efterbearbeta och skinttorkar mycket snabbt. Efter härdning bildar kittet en hård yta vilket förhindrar färgkrackelering, de fäster även på de flesta material. Fönsterkitt PRO har mycket goda åldringsegenskaper, är motståndskraftig mot syra, bas, UV-ljus, fukt och mekanisk nötning vilket gör det till ett mycket hållbart fönsterkitt.

### Egenskaper:

Kan övermålas redan efter 10 minuter. Vid övermålning med vissa lösningsmedelsbaserade färger, kan torktiden på färgen förlängas något. Genomför dock alltid ett test.

Fäster väl på material som glas, keramik, emalj, glaserat kakel och klinkers, lackat eller målat trä och många andra material, utför test för provning.

### Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering. Kan övermålas efter ca 5 minuter.

#### Egenskaper:

**Övermålningsbarhet:** Mycket goda övermålningsegenskaper.

**Härdsystem:** Hybrid polymer.

**Förpackning:** 12 x 290ml patron samt 600ml korv

**Färger:** Vit

#### Teknisk data:

**Lagringstid:** 12 månader

**Dammtorr:** 5-10 min

**Härdningstid:** 2,5-3mm/24h

**Krympning:** +-2%

**Appliceringstemperatur:** +5° - + 40° C

**Temp. beständighet:** - 40° till +80° C

#### Begränsningar:

Rekommenderas inte för fog under kontinuerlig vattenkontakt och inte heller för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär.

Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet