

Prestandadeklarationen

(enligt Bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011) DoP Nr:
KR-029001



Version 1 / April 2015

Sidan 1 av 2

1. Unik ID-kod för typ av produkt: PENOSIL
Nordwind AB - Akry-Fire

2. Typ, batch eller serienummer eller andra element som möjliggör identifiering av byggproduktens som krävs enligt artikel 11.4:

Batchnummer: se förpackningen

3. Avsedda användning eller användning av byggproduktens:
Tätningssmedel för fasaden för interiör applicering.

4. Byggprodukt enligt tillämpliga harmoniserade specifikationer:
SV 15651-1:2012: Skriv F-INT

5. Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren som krävs enligt artikel 11.5:

Nordwind AB
Verkstadsgatan 8
753 23 Uppsala
Sweden

6. Tillämpliga fall, namn och kontaktadress till representant vars mandat täcker uppgifterna som anges i artikel 12.2:

Inte är relevanta (se 5)

7. Systemet eller systemen för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda för byggprodukten som anges i CPR, bilaga V:

System 4 för typ testning. / System 4 för brandtekniska

8. Vid prestandadeklarationen för en byggprodukt som en europeisk bedömning har utfärdats:

Inte relevant.

Prestandadeklarationen

(enligt Bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011) DoP Nr:
KR-029001



Version 1 / April 2015

Sidan 2 av 2

9. Angivna prestanda:

<u>Väsentliga egenskaper:</u>	<u>Prestanda:</u>	<u>Harmoniserade tekniska specifikation</u>
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F	EN 15651-1: 2012
Utsläpp av kemikalier som är farliga för den miljö och hälsa	NPD	
Vatten täthet och lufttäthet, som: motstånd mot flödet	≤ 5 mm	
· Förlust av volym	≤ 45%	
· Brottöjning	≥ 25%	
Hållbarhet:	Passera	
Konditionering metod A / testat på murbruk M2, utan primer		

10. Förklaring:

Denna verkan är i överensstämmelse med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas sulaansvaret av tillverkaren.

Undertecknat och för tillverkaren av:

Nordwind AB