


AKRYL - FIRE

AKRYL - FIRE

Singel-komponent akryl tätningsmedel, för brandskydd upp till 4 timmar Passar för ätning av fogar vilka utsätts till måttligt rörelsen, maximal rörlighet av 12,5%.

Tätningar av genomföringar av brandklassade konstruktioner.



Egenskaper:

Rörelseförmåga á ($\pm 25\%$).

Fäster väl på brett utbud av porösa och icke porösa underlag. Prova alltid först.

Minimal hälso- och säkerhetsrisker.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering.

Egenskaper:
Övermålningsbarhet: Kan övermålas med de flesta färger
Härdsystem: Akryl.
Förpackning: 12 x 310 ml patron - 20 x 600 ml
Färger: Vit, grå.

Teknisk data:		
Torrhalt:	Lagringstid:	18 månader
Rörelseupptagningsförmåga: 12,5 %	Ythårdning:	20 min
Modulbarhet: -30 °C	Shore A:	40 hore A
Frostsäker transport: +5 ° - + 30 °C	Krympning:	Max 1,5%
Appliceringstemperatur: +5 ° - + 35 °C	Brottstojning:	150%
Temp. beständighet: - 20 ° till +80 ° C	Densitet:	1,52 g/ml

Begränsningar:

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär. Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet