

BYGGG & FASAD



BYGG & FASAD

Med senaste industriella tekniken har denna nya högkvalitativ, miljövänlig, och permanent elastisk tätmassa baserad på krympfri hybridpolymer utvecklats. Är CE-märkt för de flesta fogar exteriört och interiört inom byggindustrin:

CE - Märkning:

- **25LM:** Låg modul fog med mycket god rörelseupptagningsförmåga.
- **Facade:** Är klassad för rörelsefogar i fasad.
- **Exteriört:** Är klassad för rörelsefogar utomhus.
- **Interiört:** Är klassad för rörelsefogar inomhus.
- **Cold climat:** Är klassad för kallt klimat.



Egenskaper:

Hög elasticitet (låg modul) och rörelseförmåga ($\pm 25\%$). Ingen bubbelbildning vid hög temperatur och luftfuktighet. God vidhäftning till brett spektrum av material. Kan målas med vattenbaserade färger och många andra system (testas alltid först). Minimal hälso- och säkerhetsrisker.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering. Kan övermålas med de flesta typer av färg, men testa alltid färgen på fogmassan först!

Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas med de flesta typer av färger.

Härdsystem: Hybrid polymer , härdar genom luftens fuktighet.

Förpackning: 12 x 290ml patron - 20 x 600 ml

Färger: Vit, grå, svart.

Teknisk data:

Torrhalt:		Lagringstid:	12 månader
Rörelseupptagningsförmåga:	25 %	Ythårdning:	25 min
Modulbarhet:	-30°C 0,9	Shore A:	23 Shore A
Frostsäker transport:	+5° - +30°C	Krympning:	Max 1,5%
Appliceringstemperatur:	+5° - +40°C	Brottstojning:	425%
Temp. beständighet:	-40° till +80° C	Densitet:	1,44 g/ml

Begränsningar:

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär. Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet