

# Fog och kittmassor



## Den Braven Sealants



Vi är direktleverantörer av kitt- och fogmassor från världsledande tillverkare av fogmassor med god kvalitet till rätt pris - Den Braven och Hercuseal i Holland.

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom bygg- och glasningsarbeten.

Saknar ni fogmassor för speciella behov eller har frågor kring vilka fogmassor som kan användas till ett specifikt område, kontakta gärna någon av oss så ser vi till att ni får det ni behöver.

Våra fogmassor är registrerade hos Kemikalieinspektionen och Basta.

## SPURFLEX-25

Testvinnaren hos flera färgproducenter

10 års produktgaranti!



Spurflex-25 är en enkomponents MS-hybrid utan silikon, lösningsmedel eller isocyanater. En fogmassa utvecklat för dagens miljö och kvalitetskrav. Massan är dessutom helt övermålningsbar och mycket lätt att arbeta med. Spurflex är registrerat i Basta registret.

### Spurflex 25 - fönsterkitt

Spurflex är en allroundfog som fäster på de flesta material såsom hård PVC, målade trä och metallytor, lackfärg, pulverlack, plastbehandlade ytor, stål, galvaniserad plåt, aluminium, rostfritt stål, puts, tegel och betong mm.

Labratorietester hos tillverkaren Den Braven visar att Spurflex även fungerar bra som sekundärtätning av isolerrutor. Massan är neutral mot butyl och härdar snabbt.

#### Data:

**Övermålningsbarhet:** Mycket goda resultat med de flesta fönsterfärger. Inga reservationer när det gäller tidpunkt för målning.

**Härdsystem:** Neutral

**Hårdhet:** Shore A:40

**Ythärdning:** 12min

**Lagringstid:** 9 månader

**Krympning:** ca:1%

**Temp-best:** -40 till + 100 °C

**Färg:** Vit, brun, svart, röd, grön, grå

**Förpackning:** 12 x 310ml patron

**Förpackning:** 12 x 600ml korv

49,50:-/ptr

89,00:-/korv

# Fogmassor



## Acryl W - akrylfog

### Akryl & Latexfog

Är en övermålningsbar fog för både inne- och utomhusbruk, även frostresistent. Kvalitativ multifog som även finns i transparent, då under namnet Silicryl-W

#### Data:

Övermålningsbarhet: Helt övermålningsbar

Härdsystem: Neutral, vatten

Hårdhet: Shore A:20

Ythärdning: 5 min

Lagringstid: Cirka 9 månader

Krympning: ca +-0

Temp-best: -20 till +75 C

Förpackning: 12 x 310ml patron

Färg: Vit

Färg: Transparent (Silicryl WT)

20,70:-/ptr

36,00:-/ptr



## Anti-krack - akrylfog

Högvärdig övermålningsbar plastisk akrylfog för både inne- och utomhusbruk. Anti-crack är konstruerad så att den krackelerar minimalt vid påläggning av lite kraftigare fogar.

#### Data:

Övermålningsbarhet: Helt övermålningsbar

Härdsystem: Neutral, vatten

Hårdhet: Shore A:20

Ythärdning: 5 min

Lagringstid: Cirka 9 månader

Krympning: ca +-0

Temp-best: -20 till +75 C

Förpackning: 12 x 310ml patron

Färg: Vit

24,00:-/ptr



## Silikon BB - För limning av silikonlist

Högvärdig ättiksbaserad silikon som är lätt att bearbeta. Bra till limning av silikonlister samt till toppförsseglingar. Ska inte användas tillsammans med isolerrutor. Syra-, UV-, vatten- och fuktresistent

#### Data:

Övermålningsbarhet: Ej övermålningsbar

Härdsystem: Ättiksbaserad

Hårdhet: Shore A:20

Ythärdning: 5 min

Lagringstid: Cirka 9 månader

Krympning: ca +-0

Temp-best: -50 till +180 C

Förpackning: 12 x 310ml patron

Färg: Vit, transp.

46,30:-/ptr

# Fogmassor



## Silikon NO - Bygg & sanitär

Silikon-NO är en allroundsilikon för bygg- och sanitärfogning. Massan är godkänd för att användas i badrum, slakterier mm. Silikon NO bildar en högblank och slät yta.

### Data:

**Övermålningsbarhet:** Är inte tänkt att övermålas men kan strykas med alkydfärg inom 30 min.

**Härdsystem:** Neutral

**Hårdhet:** Shore A:20

**Ythärdning:** 7 min

**Lagringstid:** Cirka 9 månader

**Krympning:** +-0

**Temp-best:** - 40 till +120 C

**Förpackning:** 12 x 310ml patron

**Övrigt:** Liknande egenskaper som Silprof.

) % + 0 : - / ptr

**Färger:** Vit, svart, brun, grå, manhattangrå, kakel, transparent



## Hybrifix Super 7 - Limning & Fogning

Mycket stark MS-Polymer, för limning och fogning. Populär vid limning av speglar. Marknadsförs även som sekundärtätning för isolerglas. Ger en hårdare fog (A-Shore 58) som klarar slipning & mekanisk slitning, vid t ex golvfogning. Starkaste och pålitligaste sekundärmassan vid montering av säkerhetsfilm. Används av många glasmästare som sekundärtätning av superspacer isolerglas.

### Data:

**Övermålningsbarhet:** Kan övermålas med de flesta färger

**Härdsystem:** Neutral

**Hårdhet:** Shore A:60

**Ythärdning:** 10 min

**Lagringstid:** Cirka 9 månader

**Krympning:** ca +-0

**Temp-best:** - 40 till +100 C

**Förpackning:** 12 x 310ml patron

**Färg:** Vit, svart

) - , ) 0 : - / ptr



## Clearfix - Limning & Fogning

Clearfix heter den transparenta varianten av Hybrifix Super 7. Den är något mjukare (A-Shore 40) men fortfarande mycket stark. Clearfix har den unika egenskapen att den blir helt glasklar efter härdning.

### Data:

**Övermålningsbarhet:** Kan övermålas med de flesta färger

**Härdsystem:** Neutral

**Hårdhet:** Shore A:60

**Ythärdning:** 10 min

**Lagringstid:** Cirka 9 månader

**Krympning:** ca +-0

**Temp-best:** - 40 till +100 C

**Förpackning:** 12 x 310ml patron

**Färg:** Transparent

, \$,, 0 : - / ptr

# Fog-ochkittmassor



## Hybriseal 2 PS - Specialkitt

Hybriseal 2PS är en MS-Polymer och därför helt fri från silikoner. Kittet bildar en relativt fast men mycket rörlig fog. Hybriseal 2PS är en av de få produkter som är godkänd av Pilkington för att användas för fogning mot det nya självrengörande glaset "Activ Glass".

### Data:

**Övermålningsbarhet:** Bästa målningsresultat uppnås efter att fogen genomhärdat, kan då övermålas med de flesta färger. Viss risk för färgen gulnar lite efter härdning. Prova därför alltid på en mindre yta.

**Härdsystem:** Benzamid (neutral)

**Hårdhet:** Shore A: 30

**Ythärdning:** 7 min

**Lagringstid:** 9 månader

**Krympning:** ca:3 %

**Temp-best:** -40 till + 100 °C

**Förpackning:** 12 x 310ml patron

6, ,00:-/ptr



## IG-Silikon - Sekundärtätning av isolerrutor

Sekundärtätningssmassa vid tillverkning av isolerrutor, speciellt framtagen till detta ändamål, finns endast i svart korv (600 ml)

### Data:

**Övermålningsbarhet:** Ej övermålningsbart

**Härdsystem:** Neutral

**Hårdhet:** Shore A:40

**Ythärdning:** 2 min

**Lagringstid:** Cirka 9 månader

**Krympning:** < 5%

**Temp-best:** -50 till +120 C

**Förpackning:** 12 x 600ml korv

, , ,00:-/ptr



## Pyropol - Brandsilikon

Enkomponents brandsilikon som kan användas vid fogning av glas, trä, aluminium samt på andra metall- eller plasttyper. Pyropol klarar de vanligast förekommande brandklasser i Europa. Den kan användas i konstruktioner med krav på brandklass enligt: E 30 - EI 60 - EI 60 - EI 90. Fogen drevas med brandklassat mineralull och förseglas med Pyropol på båda sidorna.

### Data:

**Övermålningsbarhet:** Ej lämplig

**Härdsystem:** Neutral

**Hårdhet:** Shore A:20

**Ythärdning:** 30 min

**Lagringstid:** Cirka 9 månader

**Krympning:** ca +-0

**Temp-best:** - 40 till + 180 C

**Förpackning:** 12 x 310ml patron

**Färg:** Vit, svart

\*' , \$0:-/ptr

# Fogmassor



## Montagefix - För trälimning

Montagefix –N  
För limning av trä, spånskivor mm. Mycket snabb ythärdning.

### Data:

Övermålningsbarhet: *Ej övermålningsbart*  
Härdsystem:                      **Hårdhet:**                      **Ythärdning: 2 min**  
**Lagringstid: Cirka 9 månader**      **Krympning: < 5%**      **Temp-best: -20°C till +70°C**  
**Förpackning: 12 x 310ml patron**      **Övrigt: Färg: Gul**

00



## Aqua - akvariumsilikon

Ett silikon för limning av söt- och saltvattenakvarier, mycket god vidhäftning mot glas och är helt giftfritt. Rekommenderas för akvarier upp till 1000 liter eller 60 cm höjd.

### Data:

Övermålningsbarhet: *Ej övermålningsbar*  
**Förpackning: 12 x 310ml patron**      **Krympning: +/-0**                      **Hårdhet: Shore A:23**  
**Lagringstid: 12 mån**                      **Härdning: Upp till 7 dagar**      **Temp-best: -50°C till +180°C**  
**Färg: Transparent**

\*) ,00:-/ptr

## Äffa glasmästarkitt - För traditionell kittning med kniv



Traditionellt linoljekitt, passar vid kulturella och museala objekt där man vill bevara det gamla. Knådas för hand och slätas sedan ut med kittkniv. Baserat på linolja och krita. Bör övermålas!



Burk 375ml                      **47:-**  
Hink 5kg                      **200:-**

# Fogmassor



## PU 50-FC Polyuretan

Polyutan 50-FC används vid fogning av rörelseelement invändigt. Har mycket god vidhäftning mot betong, men även de flesta andra material. Bildar en relativt hård fog - 50 shore.

### Data:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas med oljefärg.

Härdsystem: Med luftens fukt      Hårdhet: Shore A:50      Ythårdning: 7 min  
Lagringstid: Cirka 12 månader      Krympning: +/-0      Tempbest: - 40°C till +120°C  
Förpackning: 12 x 310ml patron      Förpackning: 12 x 600ml

55:-/ptr  
77:-/korv



## PU 15-LM Polyuretan

Polyutan 15-FC används vid fogning av rörelseelement utvändigt. Har mycket god vidhäftning mot betongelement, men även de flesta andra material. Bildar en mycket mjuk fog - 15 shore.

### Data:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas med oljefärg.

Härdsystem: Med luftens fukt      Hårdhet: Shore A:50      Ythårdning: 7 min  
Lagringstid: Cirka 12 månader      Krympning: +/-0      Tempbest: - 40°C till +120°C  
Förpackning: 12 x 310ml patron      Förpackning: 12 x 600ml

55:-/ptr  
67:-/korv



## NBS PU-skum 700 ml

NBS PU-skum - polyuretanskum för isolering av fönster, dörrar och andra byggnadsmaterial.

### Data:

Förpackning: 750 ml patron      Färg: Grön      Temp-best: -40 °C - +90 °C  
Lagringstid: 12 mån      Arb.temp: 5°C - +35°C      Vinter- Arb.temp: -15°C - 35°C  
Fylln.grad pistol: 100%      Härdning: 4-24 tim

0:-



## PU-skum - 750 ml

NBS PU-skum - polyuretanskum för isolering av fönster, dörrar och andra byggnadsmaterial.

### Data:

Förpackning: 750 ml patron      Färg: Grön      Temp-best: -40 °C - +90 °C  
Lagringstid: 12 mån      Arb.temp: 5°C - +35°C      Vinter- Arb.temp: -15°C - 35°C  
Fylln.grad pistol: 100%      Härdning: 4-24 tim

0:-

# Fogtillbehör



## Trälagningsmassa Polysoft

Tvåkomponents trälagningsmassa Polysoft baserad på polyester. Lagar och fyller ut all slags trä, stål, sten, plas och cement. Blandas väl förslagsvis med doseringsapplikator. Massan är öppen i 20 min då den kan bearbetas och går bra att sandpappra efter 30 min.

1,5 kg

182 :-/st



## Doseringsspruta - Applikator

Doseringsspruta för trälagningsmassan Polysoft.

825 :-



## Primer PO 5

Primer för silikoner och MS polymerer mot feta underlag och porösa material såsom sten och betong.

300 :-



## Wipes - Torkduk för silikon och smuts

En effektiv allround våtservett som avlägsnar: silikon, ohärdad PU-skum, olja, de flesta limsorter, målarfärg.

140:-



## Patronkniv - Cartridgecut

Lätt att använda, fler funktioner i en, öppnar en patron i en rotation och skär av pipen.

49:-

## Fogställ

Fogställ för att samla era fogmassor på ett och samma ställe. Våra ställ rymmer 6 st respektive 9 st olika fogmassor med 12 platser per produkt.

Ställ 1: 6x12 ptr  
Ställ 2: 9x12 ptr

600:-  
800:-





# Div tillbehör

## Arbetshandske



Arbetshandske i getskinn  
Säljes i 12 pack

Storlek 9 - L **46:-/par**  
Storlek 10 - XL **46:-/par**

## Målarhandske



Målarhandske i bomull  
Säljes i 12 pack

Storlek 9 - L **14:-/par**

## Patronkniv



Patronkniv **49:-**

## Fogpinnar

Set med 9 st fogpinnar 6 - 40mm:  
6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm

**250:-**



## Silvertejp



Silvertejp 50mm **55:-**

## Maskeringstejp



Maskeringstejp **25:-**

## Gula plastmunstycken



För 600 ml sprutor  
Längd: 110 cm **6:-**

## Långt plastmunstycke



För 310 ml patroner **5:-**

## Fogskrapblad



Fogskrapblad - röda **3,00:-**  
Fogskrapblad - bruna **3,10:-**  
Fogskrapblad - svarta **3,10:-**

## Silikonskrapa



Silikonskrapa **80:-**