

# **NORDWIND AB**

## **Varuinformation**

Sida 1/3 Produktnamn Zwaluw Clearfix  
Upprättad 26. Nov. 2004 Printdatum: 26-11-2004  
**sv Zwaluw Clearfix**

## **1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTER OM ÄMNE ELLER PREPARAT**

**PR-nr.: Produktnamn:** Zwaluw Clearfix

**Varutyp** Fogmasse

**Leverantör:**

Nordwind AB

Salagatan 16C

753 30 Uppsala

Telefon: 018 - 12 11 32

Fax: 018 - 12 11 33

**Tillverkare:**

Den Braven Sealants bv

Holland

---

## **2. SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR**

**Innehåller:**

%: Note: Note: Kemiska benämning: CAS-nummer: EU: Klassificering

1 - 5% vinyltrimethoxysilane Xn R10, R20, R38 2768-02-7 220-449-8

0,1 - 1% Bis-(1,2,2,6,6-pentanmethyl

-4-piperidyl)sebacate

Xi, N R43, R50/53 41556-26-7 -

---

## **3. BESKRIVNING AV FARLIGA EGENSKAPER:**

**Väsentligaste farorna för människor och miljö:**

Kan ge allergi vid hudkontakt.

**Symptomer:** -

---

#### **4. ANVISNINGAR FÖR FÖRSTA HJÄLP:**

##### **Allmänt:**

Förorenade kläder skal omgående tagas av. Medtag varuinformationsbladet vid uppsökande av läkare.

##### **Inandning:**

Frisk luft. Vid eldhärden tillkalla läkare.

##### **Stänk i ögonen:**

Skölj omgående med vatten i minst 15 minuter. Spärra upp ögat Sök läkare vid fortsatt irritation

##### **Hud:**

Produkten tas bort med en torr trasa eller pappersserviett. Förorenad hud skall tvättas med tvål och vatten. Sök läkare, om symptom uppstår

##### **Förtäring:**

Drick rikligt vatten. Sök läkare.

---

#### **5. ANVISNINGAR I HÄNDELSE AV ELDSVÅDA**

##### **Lämpliga släckningsmedel**

Pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

##### **Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl -**

**Särskilda exponeringsrisker vid eldsvåda -**

**Särskilda skydd vid eldsvåda**

Använd andningsskydd vid brandsläckning

---

#### **6. ANVISNINGAR FÖR FÖRHINDRANDE AV UTSLÄPP**

##### **Anvisningar för undvikande av personskador**

Personlig skyddsutrustning, se pkt. 8.

##### **Anvisningar för förhindrande av miljöskador**

Undvik utsläpp i kloak.

##### **Rengöringsanvisningar**

Uppsamlas ev. med ett absorberande material.

##### **Allmänt:**

Bortforslas till lämplig mottagningsstation.

---

#### **7. HANTERING OCH LAGRING**

##### **Hantering:**

Bör användas under välventilerade förhållanden. Undvik hud och ögonkontakt

##### **Lagring:**

Lagras vid temperaturer mellan 15-25°C, torrt, tätt tillslutet i originalförpackning.

## **8. FÖRHINDRANDE AV EXPONERING/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING:**

### **Tekniska anvisningar för bekämpning av exponering:**

Det skall finnas tillgång till vatten och ögonsköljflaska.

### **Andningsskydd:**

Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av dimma/aerosoler använd andningsskydd.

### **Handskydd:**

Skyddshandskar skall användas.

### **Ögonskydd:**

Skyddsglasögon.

### **Hudskydd:**

Förorenade kläder skall omgående tagas av.

---

## **9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER:**

**Tillstånd:** Pasta

**Färg:** Klar

**Lukt:** Svag

1,01 kg/l **Relativ täthet:**

0% **Volymvikt organiska lösningsmedel:**

**Blandbar med vatten:** Nej

---

## **10. STABILITET OCH REAKTIVITET:**

### **Stabilitet:**

Produkten är stabil och framkallar inga farliga reaktioner

### **Skadliga sönderfallsprodukter:**

Vid brand kan det bildas carbondioxid och carbonmonoxid.

---

## **11. UPPGIFTER SOM RÖR INVERKAN PÅ HÄLSAN:**

---

## **12. UPPGIFTER OM KEMIKALIENS FARLIGHET FÖR MILJÖN:**

**Ekotoxicitet:** -

**Spridning:** -

**Sönderfall:** -

**Ackumulering:** -

**Allmänt:**

**LogPow:**

### **13. AVFALLSHANTERING**

**Undanskaffande:**

Bortforslas till lämplig mottagningstation

**EWC-kod:** 08 04 11 Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

---

### **14. TRANSPORTUPPGIFTER**

Produkten omfattas inte av reglerna om transport av farligt gods:

---

### **15. BESTÄMMELSER OM KEMIKALER:**

**Märkning:** Inte märkning:

**Krav på särskild utbildning:**

Användaren skall känna till denna bruksanvisning

---

### **16. ÖVRIGA UPPGIFTER:**

R10 Brandfarligt

R20 Farligt vid inandning

R38 Irriterar huden

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Utfärdat av: TLJ

Senast reviderat av: TLJ