



## Varuinformation

Sida 1/3 Produktnamn Zwaluw Hybrifix Super 7

Upprättad 19. Nov. 2003 Ersätter: 25. Okt. 2000 Versionsnr: 1 Printdatum: 26-11-2004  
**sv Zwaluw Hybrifix Super 7**

### 1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTER OM ÄMNE ELLER PREPARAT

**PR-nr.:** Produktnamn: Zwaluw Hybrifix Super 7

**Varutyp** Fogmassa baserad på MS polymer

**Leverantör:**

Nordwind AB

Salagatan 16C

753 30 Uppsala

Telefon: 018 - 12 11 32

Telefax: 018 -12 11 33

**Tillverkare:**

Den Braven Sealants bv

Holland

---

### 2. SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

**Innehåller:**

%: Note: Note: Kemiska benämning: CAS-nummer: EU: Klassificering

1 - 5% 3-aminopropyltriethoxysilan Xn, C R22, R34 919-30-2

---

### 3. BESKRIVNING AV FARLIGA EGENSKAPER:

**Väsentligaste farorna för människor och miljö: -**

**Symptomer: -**

#### **4. ANVISNINGAR FÖR FÖRSTA HJÄLP:**

##### **Allmänt:**

Medtag denna bruksanvisning vid uppsökande av läkare

##### **Inandning:**

Frisk luft. Uppsök läkare, om eldhärden/irritation är ihållande.

##### **Stänk i ögonen:**

Skölj omgående med vatten i minst 15 minuter. Spärra upp ögat Sök läkare vid fortsatt irritation

##### **Hud:**

Förorenade kläder skal omgående tagas av. Produkten tas bort med en torr trasa eller pappersserviett. Förorenad hud

skall tvättas grundligt med tvål och vatten. Sök läkare vid fortsatt hud irritation.

##### **Förtäring:**

Drick rikligt vatten. Sök läkare.

---

#### **5. ANVISNINGAR I HÄNDELSE AV ELDSVÅDA**

##### **Lämpliga släckningsmedel**

Pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

##### **Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl**

Vattenstråle

##### **Särskilda exponeringsrisker vid eldsvåda -**

##### **Särskilda skydd vid eldsvåda**

Använd andningsskydd vid brandsläckning

---

#### **6. ANVISNINGAR FÖR FÖRHINDRANDE AV UTSLÄPP**

##### **Anvisningar för undvikande av personskador**

Personlig skyddsutrustning, se pkt. 8.

##### **Anvisningar för förhindrande av miljöskador**

Undvik utsläpp i kloak.

##### **Rengöringsanvisningar**

Uppsamlas med ett absorberande material Uppsamlat spill förpackas i sluten behållare märkt med innehållet

##### **Allmänt:**

Bortforslas till lämplig mottagningsstation.

---

#### **7. HANTERING OCH LAGRING**

##### **Hantering:**

Om det är möjligt, bör produkten användas under välventilerade förhållande. Undvik hud och ögonkontakt

##### **Lagring:**

Lagras vid temperaturer mellan 5 och 25°C.

## **8. FÖRHINDRANDE AV EXPONERING/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING:**

### **Tekniska anvisningar för bekämpning av exponering:**

Det skall finnas tillgång till vatten och ögonsköljflaska.

### **Handskydd:**

Skyddshandskar.

### **Ögonskydd:**

Använd lämpliga skyddsglasögon eller ansiktsskärm som skydd mot stänk.

---

## **9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER:**

**Tillstånd:** Pasta

**Färg:** Vit, grå, svart

**Lukt:** Svag

1,54 kg/l **Relativ täthet:**

**Blandbar med vatten:** Nej

---

## **10. STABILITET OCH REAKTIVITET:**

### **Stabilitet:**

Produkten är stabil och framkallar inga farliga reaktioner

### **Skadliga sönderfallsprodukter:**

Vid brand kan det bildas carbondioxid, carbonmonoxid og calciumoxid.

---

## **11. UPPGIFTER SOM RÖR INVERKAN PÅ HÄLSAN:**

---

## **12. UPPGIFTER OM KEMIKALIENS FARLIGHET FÖR MILJÖN:**

**Ekotoxicitet:** -

**Spridning:** -

**Sönderfall:** -

**Ackumulering:** -

**Allmänt:**

**LogPow:**

---

## **13. AVFALLSHANTERING**

### **Undanskaffande:**

Bortforslas till lämplig mottagningsstation

**EWC-kod:** 20 01 28 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

#### **14. TRANSPORTUPPGIFTER**

Produkten omfattas inte av reglerna om transport av farligt gods:

---

#### **15. BESTÄMMELSER OM KEMIKALIER:**

**Märkning:** Inte märkning:

**Krav på särskild utbildning:**

Användaren skall känna till denna bruksanvisning

---

#### **16. ÖVRIGA UPPGIFTER:**

R22 Farligt vid förtäring

R34 Frätande

Utfärdat av: Tina Lykke Jørgensen