

Varuinformation

Produktnamn Zwaluw Acryl - W

Sida 1/2

Upprättad 2. Mar. 2004 Ersätter: 30. Nov. 2000

Versionsnr: 1 Printdatum: 04-05-2005

Zwaluw Acryl - W

SV

1. IDENTIFIERINGSUPPGIFTER OM ÄMNE ELLER PREPARAT

Produktnamn: Zwaluw Acryl - W

PR-nr.:

Varutyp Acrylbaseret fugemasse

Leverantör:

Nödnummer:

Den Braven Scandinavia A/S

Bavnevej 10-12

6580 Vamdrup

Telefon: +45 75 58 12 30

Telefax: +45 75 58 09 79

Tillverkare:

Den Braven Sealants bv

Holland

2. SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Blanding av acryl copolymer emulsion, oorganiske fyllnadsämnen och addisiver.

3. BESKRIVNING AV FARLIGA EGENSKAPER:

Väsentligaste farorna för människor och miljö: -

Symptomer: -

4. ANVISNINGAR FÖR FÖRSTA HJÄLP:

Allmänt:

Förorenade kläder skal omgärdade tagas av.

Inandning:

Frisk luft. Sök läkare vid fortsatt irritation

Stänk i ögonen:

Skölj omgående med vatten i minst 15 minuter. Spärra upp ögat Sök läkare vid fortsatt irritation

Hud:

Produkten tas bort med en torr trasa eller pappersserviett. Förorenad hud skall tvättas med tvål och vatten.

Förtäring:

Drik rikligt vatten. Sök läkare.

5. ANVISNINGAR I HÄNDELSE AV ELDSVÅDA

Lämpliga släckningsmedel

Pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Släckningsmedel som inte bör användas av säkerhetsskäl

Vattenstråle

Särskilda exponeringsrisker vid eldsvåda -

Särskilda skydd vid eldsvåda

Använd andningsskydd vid brandsläckning

6. ANVISNINGAR FÖR FÖRHINDRANDE AV UTSLÄPP

Anvisningar för undvikande av personskador

Personlig skyddutrustning, se pkt. 8.

Anvisningar för förhindrande av miljöskador

Undvik utsläpp i kloak.

Rengöringsanvisningar

Uppsamlas med ett absorberande material Uppsamlat spill förpackas i sluten behållare märkt med innehållet

Allmänt:

Bortforslas till lämplig mottagningstation

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

