

TURBOBOND



Turbobond / Turbo Klar

Nordwind Turbobond och Turboklar är en enkomponents hybrid allbygglim med snabbt fäste som även går att foga med.

Användningsområde

Massan bildar en mycket stark fog som fäster väl på de flesta material och har hög UV-resistens samt väder och kemikalie beständighet. Bildar en hård yta efter härdning vilken är övermålningsbar med de flesta färger efter härdning. Passar utmärkt att limma speglar med. Fäster på många material, metaller som galvat, rostfritt stål, zink, aluminium och många olika plaster.

Bruksanvisning:

Rengör ytan från fett och smuts före applicering. Kan övermålas efter 15 minuter beroende på luftfuktighet och temperatur. Kan övermålas med de flesta typer av färg, men testa alltid färgen på fogmassan först!

Egenskaper:

Övermålningsbarhet: Kan övermålas med alla typer av färger.

Härdsystem: Hybrid polymer.

Förpackning: 12 x 290 ml patron

Färger: Vit, transparent.

Teknisk data:

	Turbobond	Turboklar
Lagringstid:	12 månader	12 månader
Ythärdning:	5-10 min	4-7 min
Shore A:	65	50
Appliceringstemperatur:	+5° - +40° C	+5° - +40° C
Brottstojning:	250%	200%
Temp. beständighet:	-40° till +90° C	-30° till +80° C

Begränsningar:

Rekommenderas inte för fog under kontinuerlig vattenkontakt och inte heller för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

All information är resultatet av våra egna tester och erfarenheter och är av allmän karaktär.

Det är användarens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för ändamålet